

# 室内环“静”

最专业的高端隔音技术



## PAPSILENTALUADHESIVETAPE 铝胶带

如与我们的**PAPSILENTALUADHESIVETAPE**铝胶带结合使用，以下几种**PAPSILENT**地板垫层产品则可充分具备防潮防汽的功能：**PAPSILENTPREMIUM2400**，**PAPSILENTPREMIUM2400ALU**及**PAPSILENTVISCOLAYALU**。它们的水汽扩散阻抗能力(Sd值)大大超过100米。防潮防汽层(Sd值>100米)可使地面表层铺设的地板免受上升潮气的损害，这对于新建房屋及房屋底层是不可或缺的。

### 技术参数

载体： 铝膜，经硅化处理  
厚度： 0.10 / 0.13 毫米  
抗裂能力： ≥ 60 / 120 牛顿 / 25 毫米  
黏合力： ≥ 15 牛顿 / 25 毫米  
温度范围： 40摄氏度至140摄氏度  
检验证书： DIN 4102 第一部分  
A2及B1级  
卷长： 50米  
卷宽： 5厘米  
颜色： 光洁轧铝色

### 产品特性

- ✓ 纯铝胶带，不带分离层(100%纯铝，非聚丙烯(PP)胶带)
- ✓ 不易燃烧
- ✓ 使用高耐溶性、高粘度、高度抗剪切的丙烯酸酯聚合物胶粘剂
- ✓ 极高的抗老化能力
- ✓ 无扩散性
- ✓ 耐高温、低温、潮湿及紫外线
- ✓ 具有良好的抗碱性

### 应用领域

- ✓ 电镀过程中用于覆盖
- ✓ 用于密封空腔
- ✓ 在惰性保护气体环境下焊接时用于密封容器及管道
- ✓ 用于粘结隔热材料



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
www.tuv.com  
ID 0091004224

荷比驰有限责任公司已通过TÜV莱茵的质量及环境管理的检验审核。

